



Para clavos tipo BDC unidos por alambre y clavos tipo TC unidos por plástico.



Clavadora neumática BeA 567 DC

Para clavos:

BDC 2,1 a 2,5 mm en las longitudes de 32 a 65 mm
TC 2,2 a 2,5 mm en las longitudes de 32 a 65 mm

- Extremadamente potente y robusta
- Control de ajuste de profundidad
- Carcasa de magnesio
- Escape de aire ajustable 360 °
- Integrada absorción de sonido
- Mango ergonómico, fácil de trabajar
- Nariz dentada y protector de plástico en la nariz.
- Protegida contra el polvo y la suciedad.
- Disparo por contacto o actuación tiro a tiro.

Aplicaciones:

Fijación de placas de yeso laminado y otras placas para la construcción, acabados, palets, cajas y estuches



BeA 567 DC

Datos técnicos



Código del artículo	12100458
Código EAN	4045759047476
Tipo de cargador	Carga superior
Peso	2,05 kg
Dimensiones en mm	L 268, H 306, B 128
Sistema de seguridad	Disparo por contacto
Tipo de clavo	Tipo BDC y tipo TC
Capacidad del cargador	máx. 200 - 400 clavos
Presión de trabajo	5 a 8 bar
Presión máxima de trabajo	8 bar
Consumo de aire / operación	1,37 litros / 6 bar
Diámetro de la manguera interior	9 mm recomendada
Nivel de emisión acústica en el lugar de trabajo	L pA, 1 s, d= 85 dB
Nivel de emisión acústica de un solo disparo	L WA, 1 s, d= 98 dB
El nivel de vibraciones según la norma ISO 8662-11 es 4,23 m/s².	
Accesorios	Manual de instrucciones, lista de piezas de repuesto, instrucciones de servicio, llaves allen SW 2,5, SW 3, SW 4 y SW 5, absorción acústica


Clavos para BDC + TC

Clavos BDC = Clavos en bobina unidos por alambre

ancho	2,1 a 2,5 mm
longitud	32 a 65 mm

Clavos TC = Clavos en bobina unidos por plástico

ancho	2,2 a 2,5 mm
longitud	32 a 65 mm



BDC + TC: 32 - 65mm

material	BK = acero, brillante
	NK = acero, galvanizado
	RF = acero inoxidable, comparable al material 1,4301
	NR = acero inoxidable, comparable al material 1,4401
	FV = acero, galvanizado en caliente
Tipos de acabados	Lisos
	Anillados
	Roscados
Cabezas de los clavos	Cabeza plana
	Cabeza gota sebo
	Cabeza pozi
	Cabeza torx

Otros tipos bajo demanda, clavos conforme a DIN1052 y EN 14592 (Eurocode 5)

BeA Hispania S.A.
Polígono Industrial La Florida
C/ Industria, 2
08120 La Llagosta
Barcelona

Para más información:
Teléfono: +34 93 568 99 80
Fax: +34 93 568 99 90
E-Mail: info@es.bea-group.com
www.BeA-Group.com

BeA es miembro de las siguientes asociaciones:

