

| Medidas (Espessura x Comprimento) <i>Measures (Gauge x Length)</i> | Acabamentos <i>Finishes</i> | Código <i>BeA Brasil Code</i> | Milheiro por Caixa <i>Mille per Box</i> | Pregos por rolo <i>Nails per coil</i> | Ferramenta BeA <i>BeA Tool</i> | Aplicações <i>Applications</i> |
|---|---|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 2,1 x 25 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.25.11.210 | 18,900 | 350 | 572 DC | |
| 2,1 x 30 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.30.11.211 | 16,800 | | | |
| 2,1 x 32 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.32.11.211 | 16,800 | | | |
| 2,1 x 35 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.35.11.211 | 14,700 | | | |
| 2,1 x 38 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.38.11.211 | 14,700 | | | |
| 2,1 x 40 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.40.11.211 | 12,600 | | | |
| 2,1 x 45 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.45.11.211 | 12,600 | | | |
| 2,3 x 35 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.35.11.231 | 14,700 | | | |
| 2,3 x 45 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.45.11.231 | 12,600 | | | |
| 2,3 x 50 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.50.11.231 | 10,500 | | | |
| 2,3 x 55 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.55.11.231 | 10,500 | | | |
| 2,5 x 42 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.42.11.251 | 10,800 | 300 | 702 / 802 DC | Pallets, caixas de madeira, engradados, móveis, telhados e outras estruturas de madeira. <i>Pallets, crates, wooden boxes, timber frame, roofing and upholstery furniture.</i> |
| 2,5 x 50 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 1925.50.10.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 50 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.50.11.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 50 | Resinado Roscado <i>Resin coated Screw shank</i> | 1925.50.13.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 50 | Resinado Roscado sem ponta / <i>Resin coated Screw shank without point</i> | 1925.50.18.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 55 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 1925.55.10.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 55 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.55.11.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 55 | Resinado Roscado <i>Resin coated Screw shank</i> | 1925.55.13.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 55 | Resinado Roscado sem ponta <i>Resin coated Screw shank without point</i> | 1925.55.18.251 | 9,000 | | | |
| 2,5 x 60 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.60.11.251 | 7,200 | | | |
| 2,5 x 60 | Resinado Roscado <i>Resin coated Screw shank</i> | 1925.60.13.251 | 7,200 | | | |
| 2,8 x 50 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.50.11.281 | 7,500 | 250 | 702 / 802 DC | |
| 2,8 x 55 | Resinado Roscado <i>Resin coated Screw shank</i> | 1925.55.13.281 | 7,500 | | | |
| 2,8 x 60 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 1925.60.10.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 60 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.60.11.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 60 | Resinado Roscado <i>Resin coated Screw shank</i> | 1925.60.13.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 65 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 1925.65.10.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 65 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.65.11.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 70 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 1925.70.10.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 70 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.70.11.281 | 6,000 | | | |
| 2,8 x 80 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 1925.80.10.281 | 4,500 | | | |
| 2,8 x 80 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 1925.80.11.281 | 4,500 | | | |
| 2,8 x 80 | Resinado Roscado <i>Resin coated Screw shank</i> | 1925.80.13.281 | 4,500 | | | |
| 3,1 x 65 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 19.25.65.11.311 | 4,800 | 200 | 802 / 902 DC | |
| 3,1 x 70 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 19.25.70.11.311 | 4,800 | | | |
| 3,1 x 80 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 19.25.80.10.311 | 3,600 | | | |
| 3,1 x 80 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 19.25.80.11.311 | 3,600 | | | |
| 3,1 x 85 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 19.25.85.11.311 | 3,600 | 200 | 902 / 102 DC | |
| 3,1 x 90 | Resinado Liso <i>Resin coated Smooth shank</i> | 19.25.90.10.311 | 3,600 | | | |
| 3,1 x 90 | Resinado Anelado <i>Resin coated Ring shank</i> | 19.25.90.11.311 | 3,600 | | | |